スリットTACレックス

スリットTACレックスは、仮設工事等の電線・ケーブル保護用に
“簡単に開ける両側スリット加工”を施した電線保護管です。

スリットTACレックス

■型番　スリットTACレックス　T-RS 呼び径
難燃スリットTACレックス　N-RS 呼び径

■両側スリット





管の両側にスリット加工を施しています。
管が簡単に開きます。
定尺はφ30～φ50が30m、φ65～φ200が4mです。

■標準寸法・定価表

品　　名	呼び径	定価（円/m）	近似外径（㎜）※	近似内径（㎜）※	定尺（m）	摘要
スリットTACレックス 両側スリット（φ30～φ100） 製品コード：31139-□□□ 両側スリット（φ125～φ200） 製品コード：31151-□□□	30	1,520	41.3	31.0	30	
	40	1,670	55.5	42.0	30	
	50	1,960	65.6	50.6	30	
	65	2,380	85.0	67.0	4	
	80	3,120	102.2	81.0	4	
	100	4,230	127.8	101.0	4	
	125	6,160	162.0	125.0	4	
	150	7,830	194.0	150.0	4	
	200	10,650	259.0	200.0	4	受注生産品
難燃スリットTACレックス 両側スリット（φ30～φ100） 製品コード：31141-□□□ 両側スリット（φ125～φ200） 製品コード：31153-□□□	30	2,040	41.3	31.0	30	
	40	2,240	55.5	42.0	30	
	50	2,620	65.6	50.6	30	
	65	3,210	85.0	67.0	4	
	80	4,170	102.2	81.0	4	
	100	5,720	127.8	101.0	4	
	125	8,330	162.0	125.0	4	
	150	10,550	194.0	150.0	4	
	200	14,500	259.0	200.0	4	受注生産品

※この価格表には消費税は含まれておりません。※沖縄および離島向けの場合は、海上運賃＋島内運賃別途見積りとなります。
※近似外径・近似内径は元管の寸法です。多少変形することがありますので、サイズ選定には余裕をみてください。