

# 抜群の輸送性!!

### 粉体食品用ホース

## 大口径タイプ

TACIJSD-AS

 $\phi 125 \cdot \phi 150$ 



食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。 (但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外) 令和2年6月1日施行の食品衛生法に基づく ポジティブリスト制度(PL制度)にも適合しています。

#### ✓ 優れた内面滑り性

従来の粉体食品用塩ビホースと比べ内面滑り性に優れており、 高い搬送能力を発揮します。

#### ✓ 高い静電気防止効果を実現

樹脂ペレット等、粒体・粉体の搬送での使用に最適。

#### ■標準寸法・規格 (ø38~ø100もございます。)

	呼び径		内径	外径	ピッチ	参考質量	定尺	許容圧力		許容曲げ半径
n	nm	inch	mm	mm	mm	g/m	m	MPa	kgf/cm <sup>2</sup>	mm
1	125	5	125.9	147.9	20.0	2,320	20	0.10	1.0	750
1	50	6	152.4	176.8	20.0	3,475	- 20	0.10	1.0	1,300

使用温度範囲:0℃~50℃

※使用温度によって許容圧力は変わります。

※減圧は常温時 真空(-0.1MPa)までご使用頂けます。

#### 東拓工業株式会社

本 社/〒550-8668 大阪府大阪市西区新町1-1-17 長瀬産業㈱内 TEL 06(6578)6004 FAX 06(6578)6014

東京支店 / 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-8-15イトーピア岩本町一丁目ビル1F TEL 03(5821)8192 FAX 03(5821)8202 北海道 / TEL 011(221)3366 東 北 / TEL 022(722)3180

中 部 / TEL 052(581) 7761

北 陸 / TEL 076 (443) 6230

中 国 / TEL 082(512)1150

四 国 / TEL 087(833)0822

九 州/TEL 092(431)6120